

# IRRIGATORI DINAMICI PROFESSIONALI E SPORTIVI

## Irrigatori a turbina PRO SPORT 100 1" F



- 702600 PRO SPORT 100 1" - Arco 40-360° con Memory Arc
- 702610 PRO SPORT 100-HS-SS 1" - Arco 40-360° - Canotto Inox ad alta velocità, con Memory Arc

Irrigatori professionali di grande robustezza e eccezionali prestazioni, ideali per l'utilizzazione in grossi impianti pubblici e sportivi. Possono funzionare sia a settore variabile che a cerchio intero continuativo e sono dotati di sistema **Memory Arc** (antivandal) che garantisce il ritorno dell'arco alla posizione pre-selezionata anche se questa è stata spostata. La versione PRO SPORT 100-HS-SS ha alta velocità di rotazione particolarmente indicata per irrigazioni rapide e controllo delle polveri e per l'abbassamento della temperatura come ad esempio campi sportivi sintetici ed in terra battuta. Il canotto in acciaio Inox antigraffio garantisce maggiore resistenza in terreni sabbiosi.

### Vantaggi


- **Boccagli a 3 uscite** per una perfetta uniformità di precipitazione. Configurazione a 3 uscite: getto centrale per la lunga distanza e i laterali per media e corta distanza.
- Facile regolazione dell'arco sia a secco che durante il funzionamento. L'arco dell'irrigatore è evidenziato sul coperchio, allineando la freccia alla scritta 360° si ottiene il cerchio intero (continuativo).
- **Memory Arc** previene danneggiamenti all'ingranaggio interno e permette all'irrigatore di tornare all'arco pre-impostato anche se la torretta è stata spostata.
- Coperchio in gomma di grande resistenza che permette di essere installato sotto il livello del terreno per consentire la massima sicurezza
- Vite in acciaio inox per la regolazione del raggio
- Valvola di ritegno SAM di serie che evita il rappozzamento ed erosione del terreno
- Guarnizione autopulente che impedisce perdite di pressione e l'entrata dello sporco

### Caratteristiche

- Attacco 1" F - Altezza di sollevamento 10 cm
- 6 boccagli a tre uscite di corredo (boccaglio 10 pre-installato)



| PRO SPORT 100  |            | 26°       |               |                           |
|--|------------|-----------|---------------|---------------------------|
| Boccagli a 3 uscite                                  |            |           |               |                           |
| Avanzamento $\Delta$ 50 - $\square$ 50% del diametro |            |           |               |                           |
|  | Press. bar | Raggio mt | Portata l/min | Portata m <sup>3</sup> /h |
| 5  | 2,8        | 13,1      | 22,30         | 1,34                      |
|  | 3,5        | 13,4      | 23,47         | 1,41                      |
|  | 4,2        | 13,7      | 24,22         | 1,45                      |
|  | 4,9        | 13,7      | 28,77         | 1,73                      |
| 10<br>installato                                     | 3,5        | 14,9      | 40,12         | 2,41                      |
|  | 4,2        | 15,8      | 44,28         | 2,66                      |
|  | 4,9        | 16,1      | 50,34         | 3,02                      |
|  | 5,6        | 16,4      | 52,99         | 3,18                      |
| 15   | 3,5        | 15,8      | 46,93         | 2,82                      |
|  | 4,2        | 16,4      | 58,67         | 3,52                      |
|  | 4,9        | 17,0      | 59,26         | 3,56                      |
|  | 5,6        | 17,6      | 60,18         | 3,61                      |
| 20   | 4,2        | 17,0      | 66,24         | 3,97                      |
|  | 4,9        | 17,6      | 71,54         | 4,29                      |
|  | 5,6        | 17,9      | 78,73         | 4,72                      |
|  | 6,2        | 18,2      | 82,14         | 4,93                      |
| 25   | 4,2        | 17,9      | 84,78         | 5,09                      |
|  | 4,9        | 20,1      | 97,28         | 5,84                      |
|  | 5,6        | 20,4      | 105,2         | 6,31                      |
|  | 6,2        | 20,7      | 113,2         | 6,79                      |
| 30   | 4,2        | 18,2      | 95,38         | 5,72                      |
|  | 4,9        | 21,9      | 107,9         | 6,47                      |
|  | 5,6        | 22,2      | 116,6         | 7,00                      |
|  | 6,2        | 22,8      | 123,1         | 7,38                      |



Attenzione: Negli irrigatori PRO SPORT 100-HS-SS, a causa dell'alta velocità di rotazione, il raggio risulta ridotto di circa il 5-10%



box: 12 pz

### CONFEZIONAMENTO

Nella scatola completa vengono inclusi: Serie completa di boccagli (702495) + 2 chiavette di regolazione (702482) + 2 collari ferma canotto (702485).

Facile regolazione dell'arco con cacciavite da 40° a 360° (continuo) con punto di partenza a sinistra. L'arco impostato è visibile sul coperchio.

